

Názov, označenie: riedidlo do nitrocelulózových náterových hmôt
C 6000

Popis: Zmes aromatických a alifatických uhl'ovodíkov.

Použitie:

Na riedenie nitrocelulózových náterových látok zasychajúcich na vzduchu nanášaných natieraním, pokiaľ nie je v návode farby predpísané iné riedidlo.

Fyzikálna a technická charakteristika:

Technické údaje: STN 675812

Vlastnosti v dodávanom stave:

- destilačné rozmedzie 68-124 °C
- hustota 820-870 kgm⁻³
- riediteľnosť 1 : 1 (vyhovuje skúške)

Záruka a skladovanie:

Skladuje sa v suchom, dobre vetranom sklade pri teplote +5 až +25 °C v pôvodných dobre uzatvorených obaloch. Nesmie byť vystavený mrazu alebo priamemu slnečnému žiareniu. Skladovacie priestory musia zodpovedať bezpečnostným predpisom pre skladovanie horľavín I. triedy nebezpečnosti.

Stupeň horľavosti:

Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti.

Spôsob likvidácie odpadu:

Je uvedený v bezpečnostnom liste.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi – distribútorovi:

ŠK SPEKTRUM, s.r.o.
Považské Podhradie 348
017 04 Považská Bystrica
Slovensko
Tel: +421/42/4328710
skspektrum@skspektrum.sk

Upozornenie:

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Náterové postupy je potrebné prispôbiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko – propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.

