

Názov, označenie: riedidlo P 8500

Popis: Zmes ketónov, alifatických a aromatických uhl'ovodíkov.

Použitie:

Profesionálne použitie zmesi na umývanie a čistenie na základe rozpúšťadiel
Spotrebiteľské použitie zmesi na umývanie a čistenie na základe rozpúšťadiel
Nevhodné na riedenie náterových farieb

Fyzikálna a technická charakteristika:

Technické údaje:

Vlastnosti v dodávanom stave:

- hustota 810-840 kg.m-3

Záruka a skladovanie:

Výrobok sa skladuje v pôvodných tesne uzavretých obaloch, v suchých, krytých a dobre vetraných skladoch. Teplota skladovania sa doporučuje od 5-20 °C. So zmesou sa nesmú skladovať veľmi horľavé látky, oxidovadlá a výbušniny. Sklady a skladovacie priestory musia vyhovovať požiadavkám na skladovanie kvapaliny I. triedy požiarnej nebezpečnosti. Trieda skladovania LGK 3.A (Horľavé kvapaliny I. a II. triedy nebezpečnosti). Sklady a skladovacie priestory musia byť v súlade s vyhláškou č. 94/2004 MV SR z 12.2.2004.

Stupeň horľavosti:

Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti.

Spôsob likvidácie odpadu:

Je uvedený v bezpečnostnom liste.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi – distribútorovi:

ŠK SPEKTRUM, s.r.o.

Považské Podhradie 348

017 04 Považská Bystrica

Slovensko

Tel: +421/42/4328710

skspektrum@skspektrum.sk

Upozornenie:

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Pracovné postupy je potrebné prispôbiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.