

**SAN MARCO**

is a brand of  
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP  
Via Alta 10/A - 30020  
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com  
+39 041 4569322  
www.sanmarcogroup.com

# Paeninsula Touch Finish

Transparentný dekoratívny ochranný náter so zamatovým efektom – na interiéry



132

PAENINSULA TOUCH FINISH - V.2026-02-11

## POPIS

Transparentný dekoratívny lak so saténovým efektom na ochranu PAENINSULA TOUCH.

PAENINSULA TOUCH FINISH poskytuje ochranu pred občasným kontaktom s vodou, pričom zachováva výraznú povrchovú mäkkosť a prirodzene zvyšuje hĺbku a estetický efekt podkladového produktu.

Ľahko sa aplikuje a môže sa použiť aj na ochranu mnohých syntetických dekoratívnych výrobkov bez hrúbky (Paeninsula eggshell/ultramatt, Cadoro atď.).

## INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Aplikovateľné na:

- dekoratívnu povrchovú úpravu PAENINSULA TOUCH
- ostatné hladké dekoratívne organické povrchy (Paeninsula, Cadoro)
- stenové emaily a umývateľné vodou riediteľné nátery

Upozornenie: aplikácia PAENINSULA TOUCH FINISH ovplyvňuje konečný odtieň ošetrovaného povrchu.

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha spojiva: mäkká polyuretánová disperzia
- Objemová hmotnosť (UNI EN ISO 2811-1): 1,05 ± 0,05 g/ml
- Riedidlo: voda
- Klasifikácia kvality vnútorného ovzdušia: A
- Schnutie (pri 25 °C a 65 % relatívnej vlhkosti): na dotyk po 3 hodinách; pretierateľné po 4 hodinách.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Aplikovať PAENINSULA TOUCH FINISH na povrchy vopred ošetrované dekoratívnymi efektmi, ktoré musia byť kompaktné, súdržné a suché.

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:  
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť: <75 %  
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Vlhkosť podkladu: <10 %  
- Nádradie: štetec, valček  
- Počet vrstiev: minimálne 2 vrstvy  
- Riedenie vodou: prvá aj druhá vrstva do max. 10 %  
- Čistenie náradia: ihneď po použití vodou  
- Výdatnosť: 8–10 m<sup>2</sup>/l v dvoch vrstvách, v závislosti od typu a nasiakavosti podkladu. Odporúča sa predbežná skúška na konkrétnom podklade.

## ZAFARBENIE

Výrobok je k dispozícii v bezfarebnej verzii.  
Výrobok nie je možné tónovať.

## USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C  
Minimálna teplota skladovania: +5 °C  
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)  
Kat. A/l: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)  
Obsahuje max: 30 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; po použití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezhadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.